



SOLARSTROM – JA BITTE!


Weil er das Klima schützt.

Innovationen vom Photovoltaikpionier

Als Solarspezialist mit 50 Jahren Erfahrung in der Photovoltaik (PV) trägt Sharp entscheidend zu wegweisenden Fortschritten in der Solartechnologie bei.

Sharp Photovoltaikmodule der NU-Serie sind für Einsatzbereiche mit hohem Leistungsbedarf ausgelegt. Diese monokristallinen Qualitäts-Module produzieren selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen einen dauerhaften, zuverlässigen Ertrag.

Sämtliche Modultypen der Sharp NU-Serie bieten technisch wie wirtschaftlich eine optimale Systemintegration und eignen sich für die Montage in netzgekoppelten PV-Anlagen.



Kurzinformationen für den Installateur

- 156,5 mm x 156,5 mm dunkelblaue monokristalline Solarzellen
- 60 Zellen in Serie
- 2.400 N/m² mechanische Belastbarkeit (245 kg/m²)
- 1.000 V DC maximale Systemspannung
- IEC/EN 61215, IEC/EN 61730, Schutzklasse II (VDE: 40021391)

Produktmerkmale

- Hochleistungs-Photovoltaikmodule aus dunkelblauen monokristallinen (156,5 mm²) Silizium-Solarzellen mit Modulwirkungsgraden bis zu 14,3 %.
- Bypass-Dioden zur Minimierung des Leistungsabfalls bei Abschattung.
- Texturierte Zellenoberfläche für besonders hohe Stromerträge.
- BSF-Struktur (Back Surface Field) zur Optimierung der Zellenwirkungsgrade.
- Verwendung von vergütetem Weißglas, EVA-Kunststoff und Witterungsschutzfolie sowie eines silber eloxierten Aluminiumrahmens mit Entwässerungsbohrungen für den Langzeiteinsatz.
- Ausgang: Anschlusskabel mit wassergeschütztem Steckanschluss.

Qualität von Sharp

Der Qualitätsanspruch von Sharp Solar setzt Maßstäbe. Ständige Kontrollen garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität. Jedes Modul wird optisch, mechanisch und elektrisch geprüft. Sie erkennen es am Original Sharp Label, der Seriennummer und der Sharp Garantie:

- 2 Jahre Produktgarantie
- 10 Jahre Leistungsgarantie auf eine Leistungsabgabe von 90 %
- 25 Jahre Leistungsgarantie auf eine Leistungsabgabe von 80 %

Die detaillierten Garantiebedingungen sowie weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.sharp.eu.


Mechanische Daten	
Zelle	Monokristalline (156,5 mm ²) Silizium-Solarzelle
Zellenzahl und -verschaltung	60 in Serie
Abmessungen	1.652 x 994 x 46 mm (1,64 m ²)
Gewicht	20 kg
Anschlussstyp	Kabel mit Steckanschluss (MC-3)

Grenzwerte		
Betriebstemperatur (Zelle)	- 40 bis + 90	°C
Lagerungstemperatur	- 40 bis + 90	°C
Maximal zulässige Systemspannung	1.000	V DC
Maximale mechanische Belastung	2.400	N/m ²
Rückstrombelastbarkeit	15	A

Elektrische Daten	
Made in EU	NU-E235 (E1)
Nennleistung	235 W _p
Leerlaufspannung	V _{oc} 37,0 V
Kurzschlussstrom	I _{sc} 8,60 A
Spannung bei maximaler Leistung	V _{pm} 30,0 V
Strom bei maximaler Leistung	I _{pm} 7,84 A
Wirkungsgrad Modul	η _m 14,3 %
NOCT	47,5 °C
Temperatur-Koeffizient Leerlaufspannung	αV _{oc} - 130 mV / °C
Temperatur-Koeffizient Kurzschlussstrom	αI _{sc} + 0,053 % / °C
Temperatur-Koeffizient Leistung	αP _m - 0,485 % / °C

Die elektrischen Daten gelten bei Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung 1.000 W/m² mit Lichtspektrum AM 1,5 bei einer Zelltemperatur von 25 °C. Die Leistungsabgaben unterliegen einer Fertigungstoleranz von - 5 % / + 10 %. NOCT-Bedingungen: Einstrahlung von 800 W/m², Umgebungstemperatur von 20 °C und Windgeschwindigkeit von 1 m/sec.


Kennlinien NU-E235 (E1)



Anwendungen

- Netzgekoppelte PV-Anlagen
 - Netzferne PV-Anlagen
 - Aufdach-PV-Anlagen
 - Freiland-PV-Anlagen
- Bitte lesen Sie vor der Montage der Photovoltaik-Module aufmerksam unsere ausführliche Montageanleitung.

Außenabmessungen



Hinweis

Änderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Bitte fordern Sie vor der Verwendung von Sharp Produkten die aktuellsten Datenblätter von Sharp an. Sharp trägt keine Verantwortung für Schäden an Geräten, die anhand von nicht abgesicherten Informationen mit Sharp Produkten bestückt wurden.

Die Spezifikationen können geringfügig abweichen und sind ohne Gewähr. Die Installations- und Betriebsanleitungen sind den entsprechenden Handbüchern zu entnehmen oder können unter www.sharp.eu heruntergeladen werden.

Dieses Modul sollte nicht direkt mit einer Last verbunden werden.

Sharp Energy Solution Europe
a division of Sharp Electronics (Europe) GmbH
Sonninstrasse 3, 20097 Hamburg, Germany
Tel.: (040) 23 76-0 • Fax: (040) 23 76-2193
www.sharp.eu

- Landesvertretung:**
- Austria**
SolarInfo.at@sharp.eu
 - Benelux**
SolarInfo.seb@sharp.eu
 - Central & Eastern Europe**
SolarInfo.scee@sharp.eu
 - Denmark**
SolarInfo.dk@sharp.eu
 - France**
SolarInfo.fr@sharp.eu
 - Germany**
SolarInfo.de@sharp.eu
 - Scandinavia**
SolarInfo.sen@sharp.eu
 - Spain & Portugal**
SolarInfo.es@sharp.eu
 - Switzerland**
SolarInfo.ch@sharp.eu
 - United Kingdom**
SolarInfo.uk@sharp.eu

